

Lieferspezifikation

F5637

Bravo HT IGN DOUBLE M2 (provisoire) - Width 145 cm

Totalgewicht	290 [+/-10] g/m ²	ISO 3801/5 1977
Gewicht des Gewebes [PES]	110 [+/-5] g/m ²	ISO 3801/5 1977
Gewicht des Beschichtung [PU]	180 [+/-5] g/m ²	ISO 3801/5 1977
Höchstzugkraft kette	400 N/5cm	ISO 13934 1999
Höchstzugkraft schuss	300 N/5cm	ISO 13934 1999
Höchstzugkraftdehnung kette	90 %	ISO 13934 1999
Höchstzugkraftdehnung schuss	120 %	ISO 13934 1999
Weiterreiskraft kette	50 N	ISO 4674A1 1977
Weiterreiskraft schuss	45 N	ISO 4674A1 1977
Haftung kette	18 N/22mm	DIN 53357 1982
Haftung schuss	18 N/22mm	DIN 53357 1982
Haftung kette INT	10 N/22mm	DIN 53357 1982
Haftung schuss INT	14 N/22mm	DIN 53357 1982
Wasserdichtheit vor waschen	OK:2000 mm	ISO 811 1981
Wasserdichtheit nach waschen	OK:2000 mm	ISO 811 1981
Schrumpf nach waschen kette [40°C]	0 [+/-2] %	ISO 5077 1984
Schrumpf nach waschen schuss [40°C]	0 [+/-1] %	ISO 5077 1984
Flammpbarkeit	OK:M2/B1 -	NF P92-507 / DIN 4102-1
Bakterie- und Schimmelbeständig	OK: -	-

